

AQL600E UV LED

Un bebedero que se adapta a tus necesidades

Eficiente sistema de dispensación que entrega agua perfectamente fría

Bebedero con una gran relación calidad precio que ofrece agua segura y refrescante para el entorno laboral sin las molestias ocasionadas por los bidones. Este equipo cuenta con un avanzado **sistema de Ultrafiltración y purificación de 5 etapas** Recomendado para hasta cuarenta personas, la AQL-600E UV Led es una solución ideal para bodegas, plantas industriales, colegios y espacios de alto tránsito.

Tecnología de punta

La AQL600E UV dispone de dos tecnologías principales:



Filtros de alto rendimiento

Los filtros de AQUALOGIC están certificados según estrictos estándares por IAPMO R&T, con el sello Water Quality Platinum. Esto significa que ofrecen la mejor filtración posible, garantizando una pureza superior en cada gota.

Luz Ultravioleta Led

La tecnología patentada y certificada UV Led presenta un sistema de purificación mediante radiación UVC de gran eficiencia, que actúa antes del punto de dispensación. Elimina hasta un 99.9% de bacterias y de virus y quistes, entregando agua pura y segura de la mejor calidad.

La promesa de Aqualogic

Aqualogic combina la ciencia del agua y las últimas tecnologías disponibles para ofrecer un agua segura y con gran sabor mientras que se preserva la salubridad del lugar de trabajo.



Características

Diseño ergonómico simple para una fácil operación en la dispensación. Sistema de ultrafiltración de 4 etapas y Luz UV Led

Refrigeración respetuosa con el medio ambiente gracias al gas R134A: El R134a es un gas refrigerante del tipo HFC (hidrofluorocarbono) que no daña la capa de ozono. Es de baja toxicidad, no es inflamable.

Bandeja antigoteo de gran capacidad para evitar derrames accidentales de agua

Fácil conexión al suministro principal de agua existente

Opciones de agua

fría con gas ambiente caliente extra caliente



Número de usuarios 10-40

Especificaciones técnicas

Formatos disponibles

Torre

Dimensiones

Formato torre:

380 mm/14.9" (An) x 980 mm/38.5" (Al) x 270 mm/10.6" (Prof)

Altura del área de dispensación

220 mm/8.7"

Peso

Torre: 28 kg/~61.7 lb

Filtros estándar suministrado

Sedimento, carbón en bloque y granulado, membrana de ultrafiltración

Capacidad de depósito

Depósito frío: 5 litros/1.3 US gal.

Capacidad bandeja antigoteo

Bandeja con desagüe.

Compresor

(R143a) 110-120V/60Hz

Ajustes de temperatura del agua

Fría: 5-8°C/41-46.4°F (estándar 5°C/41°F)

Contacta hoy con el equipo de ventas

Aqualogic S.C.C.

+ 593 2 514 2545 – WhatsApp: 0998414725
info@aqualogic.ec

Para más información visita:

www.aqualogic.ec

Probado y certificado



*el certificado puede variar dependiendo de los diferentes modelos o productos