

# WL2 Firewall™

Avanzada tecnología con un diseño único y de fácil uso

## Agua pura y segura en tu lugar de trabajo

Con la opción de agua fría y caliente, la WL2 Firewall (WL2 FW) es la opción preferida de las pequeñas y medianas empresas que buscan un agua pura, segura y de calidad garantizada.

## Tecnología avanzada

La WL2 FW presenta tres tecnologías principales:



### Filtros de alto rendimiento

Los filtros de Waterlogic están certificados según estrictos estándares por IAPMO R&T, con el sello Water Quality Platinum. Esto significa que ofrecen la mejor filtración posible, garantizando una pureza superior en cada gota.



### Purificación Firewall

La tecnología patentada y certificada Firewall de Waterlogic presenta un sistema de purificación mediante radiación UVC de gran eficiencia, que actúa en el punto de dispensación. Firewall elimina hasta un 99.9999% de bacterias y de virus y quistes, entregando agua pura y segura de la mejor calidad.



### Protección antimicrobial BioCote®

Las principales superficies de la WL2 FW están impregnadas de BioCote®, un aditivo a base de iones de plata capaz de inhibir el crecimiento de microbios en la superficie del producto, contribuyendo a reducir los olores desagradables, la degradación de las superficies principales y el riesgo de la contaminación cruzada.

## Pureza certificada para su tranquilidad

La tecnología Firewall ha sido testada y certificada por la IAPMO R&T bajo los protocolos NSF/ANSI-55 Class A UV y el NSF P231, que es único - Ningún otro dispensador de agua del mercado presenta estos estándares de certificación juntos. Esto significa que la tecnología Firewall proporciona el agua más pura posible para tu entorno de trabajo.



**Luz Ultravioleta en boquilla**



## Características

Firewall, la tecnología UVC patentada reduce los riesgos de virus y bacterias purificando el agua hasta un 99.9999%

Bandeja anti goteo para evitar derrames accidentales de agua

LED que indica los fallos del sistema de protección UV para un mejor servicio

Área de dispensación protegida por BioCote® (incluyendo la bandeja antigoteo, la boquilla dispensadora y los botones)

## Opciones de agua

fría con gas ambiente caliente muy caliente

1



## Número de usuarios 10 - 35

## Especificaciones técnicas

### Formatos disponibles

Torre o sobremesa

### Dimensiones

Torre

349 mm/13.7" (An) x 1024 mm/40.3" (Al) x 363 mm/14.3" (Prof)

Sobremesa

349 mm/13.7" (An) x 473 mm/18.6" (Al) x 363 mm/14.3" (Prof)

### Altura del área de dispensación

230 mm/9"

### Peso (modelos frío y caliente)

Sobremesa: 20-24 kg/ ~44-52 lb

Pedestal: 27-29 kg/ ~59-61 lb

### Filtros estándar suministrado

Carbón, sedimento, membrana de ultrafiltración

### Capacidad de almacenamiento

Caliente: 1.5 litros (0.4 US gal.)

Fría (Torre): 4 litros (1.06 US gal.)

Fría (Sobremesa): 2 litros (0.53 US gal.)

### Capacidad de la bandeja anti goteo

360 ml (~12.7 fl oz)

### Compresor

(R134a) 110-120V/60Hz

### Ajustes de la temperatura del agua

Fría: 3-5-7°C/37.4-41-44.6°F (predeterminada 5°C/41°F)

Caliente: 85-87°C/185-189°F (predeterminada 85°C/185°F)

## Contacta hoy con el equipo de ventas

### Aqualogic S.C.C.

+ 593 2 514 2545

WhatsApp: 0998414725

info@aqualogic.ec

Para más información visita: [www.aqualogic.ec](http://www.aqualogic.ec)

## Probado y certificado



La tecnología Firewall está certificada por IAPMO R&T según **NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.**



\*el certificado puede variar dependiendo de los diferentes modelos o productos