

# WL7 Firewall™

Elegante diseño, altas prestaciones tecnológicas y una fuente inagotable de agua purificada

## Rendimiento insuperable del dispensador de agua más avanzado del mundo

Este sistema de purificación de agua combina una ingeniería de avanzada tecnología y características excepcionales en una máquina robusta y confiable. La WL7 Firewall (WL7 FW) puede dispensar un gran volumen de agua fría, con gas, ambiente, caliente y muy caliente. Ideal para satisfacer todas las necesidades de hidratación de los lugares de trabajo más concurridos.

## Tecnología de punta

La WL7 FW presenta cuatro tecnologías principales:



### Filtros de alto rendimiento

Los filtros de Waterlogic están certificados según estrictos estándares por IAPMO R&T, con el sello Water Quality Platinum. Esto significa que ofrecen la mejor filtración posible, garantizando una pureza superior en cada gota.



### Purificación Firewall

La tecnología patentada y certificada Firewall de Waterlogic presenta un sistema de purificación mediante radiación UVC de gran eficiencia, que actúa en el punto de dispensación. Firewall elimina hasta un 99.9999% de bacterias, virus y quistes entregando agua pura y segura de la mejor calidad.



### Protección antimicrobial BioCote®

Las principales superficies de la WL7 FW están impregnadas de BioCote®, un aditivo a base de iones de plata capaz de inhibir el crecimiento de microbios en la superficie del producto, contribuyendo a reducir los olores desagradables, la degradación de las superficies principales y el riesgo de la contaminación cruzada.



### Tecnología de enfriamiento por banco de hielo (Ice Bath)

El sistema Ice-Bath de refrigeración de agua, ofrece grandes cantidades de agua helada, proporcionando el agua más fría de la gama Waterlogic.



## Líderes en experiencia al usuario

Diseñada para ofrecer la mejor experiencia al usuario, la WL7 FW cuenta con una gran área de dispensación, junto con una interfaz de pantalla intuitiva, que permite a los usuarios elegir fácilmente entre sus cinco tipos de agua.

## Características

Firewall dispone de las certificaciones NSF 55 Clase A y NSF P231. La tecnología patentada reduce los riesgos de virus y bacterias, purificando el agua hasta en un 99.9999%

Un sistema de agua con gas diseñado para proporcionar agua con gas más refrescante y de excelente calidad, comparable incluso con la más fina agua embotellada

Interfaz de usuario con pantalla LED de 5" color, que incluye barra de estado de la máquina y opciones de dispensación

El área de dispensación es ergonómica y se puede adaptar a recipientes altos y botellas para deportistas

Servicio de máxima eficacia gracias al sistema de conteo de botellas (medición de botella de 500 ml)

El versátil pedestal, ofrece espacio de almacenamiento para los filtros y el CO<sub>2</sub>

Indicadores de errores y UV, así como otros sistemas de diagnóstico para una mayor tranquilidad

El sistema de prevención de fugas proporciona una protección extra y reduce el riesgo de accidentes

El modo de ahorro de energía reduce significativamente el consumo cuando la unidad no está en funcionamiento

## Opciones de agua



## Especificaciones técnicas

### Formatos disponibles

Torre con gabinete y de sobremesa

### Dimensiones

Formato torre

381 mm/15.70" (An) x 1269 mm/50" (Al) x 519 mm/20.50" (Prof)

Sobremesa

381 mm/15" (An) x 427 mm/17" (Al) x 519 mm/20.50" (Prof)

### Altura del área de dispensación

273 mm/10.74"

### Peso

47 kg/103 lb Formato torre

30 kg/66 lb Sobremesa

### Opciones de filtrado\*

Carbón, sedimento

\*depende de las condiciones locales del agua

### Capacidad de almacenamiento

Depósito frío:

4.5 litros/1.2 US gal.

Depósito frío y con gas:

3.8 litros/1 US gal.

### Capacidad de almacenamiento

Caliente:

1.5 litros/0.4 US gal.

### Capacidad de dispensación (Sólo fría)

< 17 litros/4.5 US gal.

> 8°C/46.4°F

### Capacidad de dispensación (Fría y con gas)

Con gas: < 14 litros/3.7 US gal.

> 8°C/46.4°F

Fría: < 15 litros/4 US gal.

### Compresor

(R134a): 110V/60Hz

### Ajustes de temperatura del agua

Fría: 5°C/41°F

Caliente: 75-93°C/167-199.4°F

Extra caliente: 80-95°C/176-203°F

## Número de usuarios 50+

## Contacta hoy con el equipo de ventas

Aqualogic S.C.C.

+ 593 2 514 2545 - WhatsApp: 0998414725 <https://wa.link/i1hspe>

info@aqualogic.ec

Para más información visita:

[www.aqualogic.ec](http://www.aqualogic.ec)

## Probado y certificado:



La tecnología Firewall está certificada por IAPMO R&T según **NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.**



\*el certificado puede variar dependiendo de los diferentes modelos o productos